

**Deklaracja właściwości użytkowych**  
**Nr 2895/CPR-SH00987**  
**Nylonowe płytki dywanowe Burmatex**

**Płytki dywanowe**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Niepowtarzalna identyfikacja lub typ wyrobu<br><b>Poliamidowe płytki dywanowe Burmatex:</b><br>Infinity<br>VibeOriginAlaskaRocklines<br>Tivoli (seria)ArcticRainfallThreads (seria)<br>Go To (seria)AxisArmourSurface Trace<br>Balance (seria)DSGIDapple<br>OsakaHadronOasis<br>Tilt n TurnSnowfallStanding Stones |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2. Typ wyrobu<br><b>Tuftowane płytki dywanowe pętelkowe i z runem ciętym</b>                                                                                                                                                                                                                                          |              | 3. Zamierzone zastosowanie wyrobu<br>Tuftowane tekstylne wykładziny podłogowe o runie pętelkowym i ciętym do wewnętrznych zastosowań komercyjnych - pomieszczenia mieszkalne/obiekty użyteczności publicznej                                                                                             |  |
| 4. Producent<br><b>Burmatex Ltd</b><br><b>Victoria Mills, The Green</b><br><b>Ossett, WF5 0AN</b>                                                                                                                                                                                                                     |              | 5. System oceny właściwości użytkowych<br><b>System 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 6. Norma zharmonizowana<br><b>EN 14041:2004/AC:2006</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 7. Jednostka notyfikowana<br>Notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób Shirley 2895 przeprowadziła ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych w ramach Systemu 1, w tym ocenę zakładowej kontroli produkcji (ZKP), oraz wydała Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 2895-CPR-SH00987. |  |
| 8. Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Reakcja na ogień 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasa Bfl-s1 |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Poślizgowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD          |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Właściwości elektryczne ISO 6356 2000:2005                                                                                                                                                                                                                                                                            | <2kV         |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Formaldehyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E1           |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 9. Właściwości wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami w pkt 8<br><b>Tuftowane płytki dywanowe pętelkowe i z runem ciętym</b>                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Podpisano w imieniu Burmatex Ltd.

*M McManus*

Kierownik ds. zapewnienia jakości

Data: 1 grudnia 2025