

# RZ 161 Powłoka ochronna (połysk)

## RZ 161 Elasic Siegel glänzend

Specjalny środek do pielęgnacji z dodatkiem poliuretanu spełniający najwyższe wymagania stawiane powłokom ochronnym do elastycznych wykładzin podłogowych.

### Zastosowanie:

Do pierwszej i podstawowej pielęgnacji wszelkich elastycznych wykładzin podłogowych, kamienia naturalnego i sztucznego.

### Nadaje się do:

- ▶ PCV
- ▶ CV
- ▶ gumy
- ▶ kauczuku
- ▶ kamienia naturalnego i sztucznego
- ▶ wykładzin z fabrycznymi dodatkami uszlachetniającymi

### Ważne przy produktach do pierwszej pielęgnacji:

Nierozcieńczony preparat do pielęgnacji nakładać na krzyż, na suchą i czystą podłogę. Przed nałożeniem preparatu podłoga powinna zostać dokładnie wyczyszczona środkiem do czyszczenia gruntownego RZ 150 i zneutralizowana czystą wodą.

### Zalety produktu / właściwości:

- ▶ nadaje się do bardzo intensywnego użytkowania
- ▶ antypoślizgowy
- ▶ długotrwała ochrona szczególnie odporna na ścieranie
- ▶ wydłuża trwałość wykładziny podłogowej.
- ▶ odporny na środki dezynfekujące
- ▶ szybko schnący

### Dane techniczne:

Forma opakowania	Kanister / butelka (PE)
Zawartość opakowania	800 ml / 10 l
Okres przechowywania	nieograniczony
Stopień połysku	lśniący
Pierwsza pielęgnacja/ zużycie	60 ml / m <sup>2</sup>
Temperatura podczas stosowania	18 – 25°C
Możliwość wchodzenia	po ok. 5 godzinach



# RZ 161 Powłoka ochronna (połysk)

## Przygotowanie:

Przed zastosowaniem preparatu RZ 161 (połysk) wykładzinę wyczyścić preparatem do czyszczenia gruntownego RZ 150 zgodnie z instrukcją stosowania. Następnie wykładzinę dwukrotnie zneutralizować czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

## Stosowanie

### Pierwsza konserwacja:

1. Przed użyciem lekko i krótko wstrząsnąć pojemnik.
2. Preparat RZ 161 wlać do owalnego wiadra – nie wylewać bezpośrednio na wykładzinę.
3. Drobnowłóknisty mop RZ zanurzyć w wiadrze, zgarnąć nadmiar preparatu o brzeg wiadra i nierozcieńczony nanieść obficie prostymi pasmami.
4. Nie wycierać!
5. Pozostawić do wyschnięcia (60 minut); umyć mop.
6. Drugą warstwę nanosić pod kątem 90 stopni do pierwszej.
7. Podłogi nie należy obciążać przez 12 – 16 godzin.
8. Po upływie ok.5 godzin można ponownie wchodzić na podłogę

## Ważne wskazówki:

- ▶ Oryginalne pojemniki można przechowywać w stabilnych warunkach bez ograniczenia czasu.
- ▶ Bezwzględnie chronić przed mrozem lub silnie wahającymi się temperaturami. Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamykać.
- ▶ Najkorzystniejsze warunki stosowania to niska wilgotność powietrza (ok. 65%) oraz normalna temperatura pokojowa (18 - 25°C).
- ▶ Regularne czyszczenie konserwujące preparatem RZ 181 poprawia wygląd optyczny i wydłuża trwałość wykładziny.
- ▶ Należy stosować się do instrukcji czyszczenia i konserwacji firmy RZ.

## BHP i ochrona środowiska:

Produkt jest niepalny, niedrażniący i nieszkodliwy dla środowiska. Zawarte w nim wyszczególnione składniki substancji wonnych oraz środki konserwujące mogą u niektórych grup osób działać uczulająco i wywoływać alergię. Podczas stosowania, o ile jest to możliwe, zaleca się wietrzenie pomieszczeń.

## Usuwanie odpadów:

W postaci nierozcieńczonej nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione opakowania wypłukać niewielką ilością wody i usuwać zgodnie z miejscowymi/urzędowymi przepisami jak opakowania, które mogą być ponownie przetworzone w procesie recyklingu (DSD).

Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Finalna jakość wykonanej pracy zależy od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Należy ściśle stosować się do instrukcji stosowania zamieszczonej na pojemnikach.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne produktu