



Wyposażenie do usuwania wilgoci

Mop elastyczny, najlepiej wyposażony w jednorazowe, antystatyczne i/lub wstępnie impregnowane paski z gazy

Wyposażenie do mycia ręcznego

Jednorazowy mop lub gaza z mikrofibry











Wyposażenie do czyszczenia mechanicznego

Czyszcarka automatyczna, czyszcarka obrotowa lub maszyna jednoszczotkowa

Tarcza do czyszczenia mechanicznego

3M (lub równoważne) tarcze kolorowe

	Używane wyposażenie	Produkty do czyszczenia	Metody czyszczenia
Pierwsze użycie	 Czyszczenie mechaniczne  lub  lub  W przypadku zabrudzenia	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwanie wilgoci • Mycie mechaniczne przy 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)
Codziennie czyszczenie	 Czyszczenie ręczne  OU	Obojętny detergent / Detergent redyspersyjny	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwanie wilgoci • Mycie ręczne lub mycie płaskim mopem
	 Czyszczenie mechaniczne  	Obojętny detergent / Detergent redyspersyjny	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwanie wilgoci • Mycie mechaniczne przy 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)
Czyszczenie okresowe (przy codziennym czyszczeniu ręcznym)	 	Obojętny detergent / Detergent alkaliczny w przypadku zabrudzenia	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwanie wilgoci • Mycie mechaniczne przy 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)
Czyszczenie dogłębne	 	Detergent do śladów po gumie	<ul style="list-style-type: none"> • Nanieść detergent do śladów po gumie na ślad i wyczyścić ręcznie
Regeneracja	 	Roztwór do usuwania powłok Emulsja akrylowa	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwanie powłoki urządzeniem z pojedynczą szczotką < 200 obr./min + brązowa tarcza • Odkurzenie pozostałości <ul style="list-style-type: none"> • Płukanie • Aplikacja jednej warstwy ochronnej

Niniejsze instrukcje dotyczące czyszczenia należy dostosować do ruchu i umiejscowienia powierzchni.

W przypadku **konserwacji ręcznej** i w celu zapewnienia najlepszych rezultatów pod względem higieny i wyglądu firma **Gerflor zaleca stosowanie wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania** (całkowite rozprószanie i czyszczenie całej powierzchni podłogi).

Oto niewyczerpująca lista zalecanych środków głównych producentów:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB: Brial Clean S*
ANIOS: Deterg'anios*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC 43**
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutral / **Alkaline

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA



- **Nie wolno stosować tarcz ciernych ani procedur, które mogą spowodować uszkodzenie wykończenia powierzchni (środki żrące, rozpuszczalniki itd.).**
- **Nie wolno stosować gumowych nakładek (dla nóg krzeseł i innych mebli). Zamiast tego należy stosować nakładki PCW lub polietylenowe.**

USUWANIE PLAM PODCZAS PRAC

Usuwanie plam z farby

- **Nie stosować ciernego wyposażenia do czyszczenia** (np. Scotch Brite, myjek, wełny stalowej itp.).
- **Stosować rozpuszczalnik do farby, jeżeli jest znany.** Jeżeli rozpuszczalnik nie jest znany, należy zacząć od rozpuszczalników takich jak Essence C, benzyna lakiernicza itd. przed wypróbowaniem silniejszych rozpuszczalników, takich jak aerozol Taraclean. Jeżeli plama okaże się trudna do usunięcia, nie kontynuować.
- **Dokładnie wytrzeć i wypłukać podłogę po użyciu rozpuszczalnika.**

Krople farby

Zamrażacz zapewni doskonałe efekty, jeżeli farba utworzyła kroplę na materiale (zamrażacze można kupić od producentów środków czystości lub wyrobów farmaceutycznych).

Plamy z kleju

- **Świeże plamy z kleju akrylowego (< 1 miesiąc)**
Zastosować roztwór wodny środka czystości, pozostawić do zadziałania, a następnie oczyścić mechanicznie i wypłukać powierzchnię.
- **Suche plamy z kleju akrylowego (> 1 miesiąc)**
Zastosować Essence C lub benzynę lakierniczną. Dokładnie wytrzeć i wypłukać podłogę po użyciu rozpuszczalnika.
- **Plamy z kleju rozpuszczalnikowego**
Zastosować silne rozpuszczalniki (takie jak aerozol Taraclean), ale nie kontynuować, jeżeli plamy z kleju są trudne do usunięcia (co możliwe w przypadku odpornych na działanie rozpuszczalników klejów usieciowanych).

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE USUWANIA

Rdza

Zastosować odrdzewiacz lub kwas szczawiowy. Dokładnie wypłukać.

Tłuszcz spożywczy/farba/pióro kulkowe/flamaster/ciężki smar (smoła)

Zastosować rozpuszczalnik taki jak Essence C lub benzyna lakiernicza. Wytrzeć nierozcieńczonym środkiem i wypłukać dużą ilością wody.

Plamy z gumy/ślady butów

Nanieść detergent zasadowy (taki jak Dynatech Trophy) na ślady butów. Pozostawić do zadziałania na 5 minut. Wytrzeć.

Gumy do żucia

Użyć zamrażacza w celu utwardzenia gumy, następnie usunąć ją plastikową szpatułką (zamrażacze można nabyć od producentów produktów do czyszczenia lub w aptekach).