

















CZYSZCZENIE LVT

CREATION 70 / CREATION 70 CLIC SYSTEM / CREATION 55 / CREATION 55 CLIC SYSTEM / CREATION 55 X'PRESS / CREATION 55 LOOSELAY / CREATION 30 / CREATION 30 LOCK / VIRTUO 30 / VIRTUO 55 / VIRTUO 30 LOCK / VIRTUO 55 CLIC / VIRTUO 55 ADJUST / RIGID 55 LOCK ACOUSTIC / TOP SILENCE / SAGA²

- Narzędzia do zamiatania na mokro**
Mop z paskami elastycznymi z mikrofibry, najlepiej jednorazowymi, antystatycznymi lub wstępnie zwilżonymi detergentem
- Narzędzia do czyszczenia mechanicznego**
Czyszcarka automatyczna, czyszczarka obrotowa lub maszyna jednoszczotkowa
- Tarcza do polerowania posadzki**
Tarcze kolorowe marki 3M (lub ich odpowiedniki innych marek)

- Narzędzia do mycia ręcznego**
Jednorazowy mop lub gaza z mikrofibry
- Narzędzia do czyszczenia parowego**
Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

 Nie wolno pozostawiać roztworu preparatów na posadzkach montowanych na zamki (Clic), demontowalnych (X'Press) i układanych luzem (Saga²).

	Potrzebne narzędzia	Detergenty	Metody czyszczenia
Pierwsze użycie			
Czyszczenie mechaniczne	 lub  lub  w przypadku zabrudzenia	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie / przecieranie na mokro Mycie mechaniczne z prędkością 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)
Codziennie czyszczenie			
Czyszczenie ręczne	 LUB 	Detergent o odczynie obojętnym	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie / przecieranie na mokro Mycie ręczne za pomocą mopa płaskiego Splukanie
Czyszczenie mechaniczne	 lub  lub  migdałowy lub  	Detergent o odczynie obojętnym	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie / przecieranie na mokro Mycie mechaniczne z prędkością 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody) lub Czyszczenie parowe
Gruntowne czyszczenie	 lub  lub  migdałowy	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie / przecieranie na mokro Mycie mechaniczne z prędkością 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)

Przedstawiony tu sposób czyszczenia należy dostosować do intensywności ruchu pieszego i warunków użytkowania podłogi.

W przypadku **pielęgnacji ręcznej** i celem osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu higieny i estetyki, firma **Gerflor zaleca stosowanie wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania** (które należy nanosić na całą powierzchnię podłogi i nimi ją zmywać).

Wykaz wybranych zalecanych środków od wiodących producentów:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA/WERNER: Green care
SR15*, Floor CleanerS*, Clean Fresh*, Difotan* Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS: Deterg'anios*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC43**
Dr.SCHUTZ: PUReiniger**

DIVERSEY/SEALED AIR: Asset*
DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Obojętny / **Zasadowy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



- Nie wolno używać tarcz ciernych ani metod, które mogą uszkodzić warstwę wykończeniową podłogi (np. środków żrących, rozpuszczalników itd.).
- Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzeseł i innych mebli). Należy używać nakładek (stopek) z PCW lub polietylenu.

USUWANIE PLAM PODCZAS PRACY

Usuwanie plam z farby

- **Nie czyścić narzędziami do szorowania / ścierania** (np. gąbkami Scotch Brite, drapakami do szorowania, welną stalową itp.).
- **Wolno używać rozpuszczalników do farb o znanym działaniu na podłoże.** Jeżeli działanie rozpuszczalnika nie jest znane, należy sprawdzić je rozpoczynając od rozpuszczalników analogicznych do Essence C, benzyny lakierniczej itd., przed próbą z agresywniejszymi rozpuszczalnikami i zmywaczami, np. Taraclean w aerozolu. Jeżeli plamy są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę.
- **Należy dokładnie wytrzeć i splukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika.**

Krople farby

Wymrażacz w aerozolu znakomicie usuwa punktowe, zwarte krople farby z podłoża (wymrażacze takie można nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece).

Plamy z kleju

- **Świeże plamy z kleju akrylowego (nie starsze niż 1 miesiąc)**
Nanieść wodny roztwór detergentu, pozostawić na plamie, aż ją rozmiękczy, a następnie wymyć podłogę mechanicznie i splukać ją do czysta.
- **Wyschnięte plamy z kleju akrylowego (starsze niż 1 miesiąc)**
Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Należy dokładnie wytrzeć i splukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika.
- **Plamy z kleju rozpuszczalnikowego**
Usuwać silnym rozpuszczalnikiem (np. Taraclean w aerozolu). Jeśli plamy są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę (kleje z polimerów usieciowanych, odpornych na rozpuszczalniki, bywają bardzo uporczywe).

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM

Rdza

Usuwać odrdzewiaczem lub kwasem szczawiowym. Dokładnie splukać.

Tłuszcz spożywczy / tusze z piór i długopisów / flamastry / ciężkie smary (smoliste)

Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Przetrzeć zabrudzenie nierozcieńczonym preparatem i splukać obficie wodą do czysta

Plamy z gumy / ślady butów

Nanieść detergent zasadowy (np. Dynatech Trophy) na ślady butów. Pozostawić na 5 minut. Wyszorować.

Guma do żucia

Utwardzić gumę preparatem do wymrażania, po czym usunąć plastikową łopatką (wymrażacze takie można nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece).