

Pomocne wskazówki oraz sugestie

- Wytrzyj natychmiast rozlaną ciecz w celu zredukowania ryzyka powstania plamy, w tym celu przydatny jest środek Designflooring Clean.
- W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń, czyść punktowo używając nierozcieńzonego środka Designflooring Clean lub Designflooring Remove.
- Stosuj maty wejściowe w celu zapobieżenia przenoszenia np. piasku, drobnych kamieni oraz wilgoci (upewnij się, że maty wejściowe/wycieraczki nie posiadają gumowego podkładu co może prowadzić do odbarwienia PVC).
- Należy unikać przeciągania, przesuwania mebli lub innych obiektów po posadzce. Ostre, metalowe końcówki nóg mebli należy zabezpieczyć podkładkami (Floor Protector Pack) z PVC lub poliamidu (nie używać zabezpieczeń lub kółek wykonanych z gumy) w celu ograniczenia zarysowań posadzki.
- Stosuj specjalne kółka z łóżyskami w celu zabezpieczenia przeciw powstawaniu wgnieceń od kontaktu z ciężkimi meblami.
- Regularnie zmiataj posadzkę w celu usunięcia brudu, piasku i innych zanieczyszczeń, gdyż mogą one spowodować poważne zarysowania posadzki (nie zalecamy używania mopa parowego czy odkurzacza bez końcówki typu parkiet, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię posadzki).
- Unikaj stosowania do czyszczenia typowych środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym oraz wybielaczy opartych na detergentach. Mogą doprowadzić do zmiany koloru posadzki oraz zwiększyć nadmiernie jej poślizgowość.
- Jeżeli na powierzchni posadzki widać smugi to prawdopodobnie:
 - a) środek Designflooring Remove nie został całkowicie usunięty z powierzchni – powtórz jeszcze raz całą czynność upewniając się, że posadzka została dokładnie zmyta; lub
 - b) nastąpiło nieregularne wyschnięcie środka Designflooring Refresh wskutek ogrzewania podłogowego, silnego nagrzania słońcem powierzchni posadzki lub przeciągu – powtórz aplikację środka Designflooring Remove oraz czynności związane z zastosowaniem Designflooring Refresh; przy zapewnieniu że posadzka jest zabezpieczona od oddziaływania gorąca, silnego operowania promieni słonecznych oraz przeciągów aż do kompletnego wyschnięcia.
- Środek Designflooring Refresh należy aplikować na posadzkę cienką warstwą. Pokrycie dwiema cienkimi warstwami będzie wystarczające.



 Designflooring



inspirowane naturalnym
drewnem



inspirowane naturalnym
kamieniem



tworzące nowe standardy

Head office
Designflooring International Ltd
Crab Apple Way
Evesham WR11 1GP
UK
T: 00800 777 33 222
info@designflooring.com
www.designflooring.com

Twoja przestrzeń. Twoje potrzeby. Twój styl.

 Designflooring

Pielegnacja posadzki



Twoja przestrzeń. Twoje potrzeby. Twój styl.

Czyszczenie i konserwacja posadzki Designflooring

Pokrycia podłogowe Designflooring są solidne i łatwe w konserwacji. Nasze udoskonalone zabezpieczenie powierzchni K Guard+ pomaga w ochronie przeciw zadrapaniom, zachlapaniom oraz ogranicza nadmierne zużywanie warstwy użytkowej posadzki. Takie rozwiązanie czyni czyszczenie oraz konserwację posadzki łatwiejszym oraz bardziej przyjaznym dla środowiska, daje również pewność że posadzka Designflooring będzie wyglądać znakomicie przez kolejne lata użytkowania.



Dla celów codziennego czyszczenia należy stosować kilka następujących zasad...

Stosuj Designflooring Clean do codziennej pielęgnacji posadzki.



Używaj delikatnej zmiotki/szczotki do usuwania zabrudzeń i kurzu.



Dodaj 50ml Designflooring Clean (1 nacięcie na butelce to 50ml) do około 8-10l czystej wody.



Nanieś Designflooring Clean na całą posadzkę, usuń nadmiar cieczy z posadzki.

Usiądź i zrelaksuj się, pozwól wyschnąć posadzce.

Floor Care Kit zawiera

- 1 Środek Designflooring Clean 750ml
- 2 Środek Designflooring Remove 750ml
- 3 Środek Designflooring Refresh 750ml
- 4 Zestaw do zabezpieczenia nóg mebli
- 5 Refresh Pad (delikatny/biały)
- 6 Remove Pad (szorstki/biały)
- 7 Aplikator
- 8 Instrukcja pielęgnacji posadzki Designflooring



W przypadku okazjonalnego odświeżenia należy stosować kilka następujących zasad...

Po pewnym czasie możesz zechcieć zastosować dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne. Zalecamy co sześć lub dwanaście miesięcy, w zależności od zużycia dokładne zmycie i odświeżenie posadzki w celu poprawy wyglądu i trwałości.

...Doczyszczczenie

Środek Designflooring Remove służy do przygotowania/doczyszczczenia posadzki przed nałożeniem Designflooring Refresh.

Rozcieńcz Designflooring Remove w stosunku 1 do 5 z czystą wodą. 200ml Designflooring Remove rozcieńczonego w jednym litrze wody wystarczy do doczyszczczenia około 10m². (Jedno nacięcie na butelce przedstawia 50ml.)

Użyj mopa, aplikuj środek na posadzce i zostaw na pięć minut upewniając się, że nie wyschnie.

Używając niebieski aplikator [7] (Floor Care Kit) z mokrym padem [6] (Designflooring Remove Pad szorstki/biały) mocno zetrzyj dokładnie całą posadzkę.

Usuń pozostałość używając mopa, przemyj posadzkę czystą ciepłą wodą.

Zachowaj ostrożność nie pozwól wyschnąć Designflooring Remove na posadzce. Zawsze stosuj rękawice zabezpieczające używając ten produkt.

...Odświeżenie

Designflooring Refresh tworzy satynowe wykończenie na powierzchni posadzki oraz zapobiega powstawaniu rys i zadrapań.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że posadzka jest kompletnie sucha i wolna od wszelkich śladów Designflooring Remove.

Użyj niebieski aplikator [7] (Floor Care Kit) z padem [5] (Designflooring Refresh Pad delikatny/biały), rozprowadź cienką równą warstwę nierozcieńczonego Designflooring Refresh wszcz posadzki.

Zostaw tak zaaplikowaną warstwę na około 30 minut, po czym powtórz proces wzdłuż pomieszczenia.

Pad po użyciu należy dobrze zmyć wodą (najlepiej zamoczyć), posadzkę zostaw do wyschnięcia na około 6 godzin lub na całą noc.