

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr LK05/1/DAA/20

## 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu budowlanego:

**LK05**

Nazwa handlowa: **RANGER**

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

## 2. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj, zastosowanie i norma zharmonizowana:

Wykładzina podłogowa PVC do użytkowania wewnątrz budynków jako pokrycie podłogowe objęte normą zharmonizowaną EN 14041:2018 – Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze.

## 3. Producent wyrobu budowlanego:



„LENTEX” Spółka Akcyjna,  
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec  
tel. +48 (34) 351 56 00, fax. +48 (34) 351 56 01

## 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego dokonana na podstawie:

- a) producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji,
- b) notyfikowane laboratorium ocenia właściwości użytkowe na podstawie badań (w oparciu o próbki pobrane przez producenta), obliczeń, zestawionych w tabelach wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu budowlanego.

## 5. Notyfikowane laboratoria badawcze biorące udział w ocenie zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z systemem 3:

- a) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, jednostka notyfikowana nr 1488  
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu RANGER w zakresie:

- klasyfikacja w reakcji na ogień

- b) EUROFINS PRODUCT TESTING A/S, jednostka notyfikowana nr 2657  
ul. Smedskovvej 38, DK-8464 Galten, Dania

Przeprowadził oznaczenie wyrobu RANGER w zakresie:

- emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- emisja formaldehydu

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE zgodnie z EN 14041:2018		CE 20
Reakcja na ogień	B <sub>fl</sub> -s1	
Zawartość określonych substancji niebezpiecznych	Spełnione, nie są dodawane	
Emisja VOC		1,10 mg/m <sup>3</sup>
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NDP	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	≤  2,0  kV antystatyczne	
Rezystancja elektryczna skrośna	< 1,0 x 10 <sup>9</sup> Ω statyczna rozpraszająca	
Rezystancja cieplna R <sub>23</sub>	0,013 m <sup>2</sup> K/W	

7. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 są zgodne z zasadniczymi właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

W imieniu producenta podpisał:

„LENTEX” S.A.  
Kierownik Działu Badań i Rozwoju  
Dywizji Wykładzin  
*Sławomir Pala*  
Sławomir Pala

Lubliniec, 31.12.2020